



## Sistema SVC

**Chimenea modular colectiva para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared.**

### MATERIAL

AISI 304 (SVC1) / AISI 316L (SVC2)

### ACABADO EXTERIOR

Brillante

Colores RAL (consulta página 14 para acabados especiales)

### ESPEORES (mm)

0,4

### DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø130 a Ø300

### SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



### APLICACIONES

- Calderas murales estancas y calentadores de gas (SVC1)
- Calderas murales de condensación (SVC2)



### CARACTERÍSTICAS

- Instalación sólo por patinillo exclusivo
- **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas
- Abrazadera de unión **NO INCLUIDA**
- Extracción colectiva y admisión individual (chimeneas no equilibradas)
- Hasta 10 calderas conectadas en un máximo de 5 plantas
- **Junta de condensación incluida para SVC2**

### CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 033

### CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T200 - N1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O(00)

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)